

NOTICE D'APPLICATION DE PEINTURE

Panneaux Fibromax Paint® de chez UNILIN

Notice destinée aux utilisateurs des aménagements INTERVALES livrés en finition "Prêt à peindre".

Présentation

Les aménagements INTERVALES sont fabriqués à partir de panneaux Fibromax Paint de chez UNILIN, ils sont spécialement conçus pour recevoir une finition décorative personnalisée.

La surface prépeinte du panneau permet une application directe de la plupart des peintures destinées à l'aménagement intérieur, sous réserve du respect des recommandations de mise en œuvre décrites ci-dessous.

Peintures compatibles

Les types de peinture suivants sont autorisés :

- **Peintures acryliques (phase aqueuse)**
- **Peintures glycéro (phase solvant)**
- Peintures de finition satinée, mate ou brillante adaptées à un usage intérieur
- Laques décoratives pour menuiseries intérieures

Pour garantir un résultat optimal, il est recommandé de privilégier des peintures de qualité professionnelle.

Préparation du support

Avant toute application :

1. Vérifier que la surface est propre, sèche et exempte de poussière.
2. Dépoussiérer soigneusement l'ensemble des panneaux à l'aide d'un chiffon microfibre propre ou d'un aspirateur muni d'une brosse douce.
3. En cas de salissures, nettoyer avec un chiffon légèrement humide puis laisser sécher complètement.
4. Protéger les zones qui ne doivent pas être peintes.

Aucun primaire d'accrochage n'est nécessaire sur la surface prépeinte Fibromax Paint®, sauf préconisation spécifique du fabricant de peinture.

Conditions d'application

Pour obtenir une finition de qualité :

- Température ambiante comprise entre **10 °C et 25 °C**
- Hygrométrie inférieure à **70 %**
- Local ventilé et exempt de poussière
- Respect des temps de séchage indiqués par le fabricant de la peinture

Application de la peinture

Au rouleau

1. Mélanger soigneusement la peinture.
2. Appliquer une première couche régulière sans surcharge.
3. Respecter le temps de séchage recommandé.
4. Égrener légèrement si nécessaire avec un abrasif fin (grain 220 à 320).
5. Dépoussiérer.
6. Appliquer une seconde couche de finition.

Au pistolet

1. Préparer la peinture conformément aux recommandations du fabricant.
2. Effectuer un essai préalable sur une chute ou une zone non visible.
3. Appliquer plusieurs couches fines plutôt qu'une couche épaisse.
4. Respecter les temps de séchage entre les couches.

Traitement des chants

Les chants des panneaux sont équipés de bandes de chants prépeinte également.

Ce traitement des chants des panneaux vous assure un rendu parfaitement homogène.

Recommandations

- Toujours réaliser un essai préalable avant l'application définitive.
- Respecter les prescriptions techniques du fabricant de peinture.
- Ne pas appliquer sur un support humide.
- Éviter les chocs et sollicitations mécaniques pendant le séchage complet.

Entretien après peinture

Après durcissement complet de la peinture :

- Nettoyer avec un chiffon doux légèrement humide.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs ou agressifs.
- Respecter les recommandations d'entretien du fabricant de la peinture utilisée.

INTERVALES

Aménagements intérieurs prêts à monter et prêts à personnaliser

Les panneaux Fibromax Paint® permettent à chaque client de créer une finition décorative parfaitement adaptée à son intérieur grâce à l'utilisation de peintures **acryliques ou glycéro**, selon l'effet esthétique recherché.